

	FAST CURE	FORM CURE	FORM CURE L
Druckerkompatibilität	Form 2, Form 3B/+, Form 3/+, Form 3L/BL (Höhe auf 6,5 cm begrenzt)	Form 3+, Form 3B+, Form 3, Form 3B, Form 2	Form 3L, Form 3BL, Form 3+, Form 3B+, Form 3, Form 3B, Form 2
Abmessungen	27,5 x 31,0 x 31,0 cm	26,2 x 26,2 x 34,0 cm Höhe im geöffneten Zustand: 64 cm	69.0 x 54.0 x 44.5 cm
Gewicht	8,2 kg	5,6 kg	24kg
Durchmesser des Drehtellers	18 cm (reicht für bis zu 8 horizontale Zahnbögen)	19,3 cm	39.5 cm
Maximale Druckteilhöhe	6,5 cm (~ ein vertikaler Zahnbogen)	18,5 cm	32 cm
Betriebstemperatur	5–35 °C	18–28 °C empfohlen	18–28 °C empfohlen
Maximale Temperatur in der Nachhärtekammer	N/A	80 °C	80 °C
Lichtquelle	56 multi-direktionale LEDs	13 multi-direktionale LEDs	45 multi-direktionale LEDs
LED-Leistung	200 W	39 W	70W
LED-Wellenlänge	405 nm	405 nm	375 nm, 405nm